


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Type	Article N°	Débit (m3/h)	Puissance (kW)	Voltage (V)	Débit [dB(A)]	Poids [kg]
DRAGON VAC 200	801010	225	1.6	230	70	30.5
DRAGON VAC 600	801011	675 (3x225)	3 x 1.6	3 x 400	74	33.5

ELEMENT DE REMPLACEMENT

FILTRE COMPACT




	Type	Article N°	Poids [kg]	Efficacité [%]	Remarques
	FC 292/K/9	452F85	1.4	94.6	Filtre class – F9 Quand le filtre est utilisé, remplacé le par un nouveau

TURBINE


	Type	Article N°	Poids [kg]	Remarques
	AS 309.5	410A07	1.4	Fréquence de remplacement – tout les 1000 heures

EQUIPEMENT ADDITIONNEL

BUSE MAGNETIQUE

Type de buse	Type	Article N°	Poids [kg]	Remarques
	SMS-44-500	819S68	0.8	La buse est utilisée pour extraire les fumées durant des soudures longitudinales.
	SMS-44-650	819S69	1.2	
	SMP-44-400	819S67	1.80	La buse est utilisée pour extraire les fumées de soudure par point.

FLEXIBLE

	Type	Article N°	Poids [kg]	Remarques
	PCV FLEX-44	421P35	0.36	Le flexible est adapté pour les buses. Standard : 15 mètres